

# Deckeneinbau-Lautsprecher CLB-180F/220F in Ganzmetall-Ausführung



CLB  
180F  
220F

DECKENEINBAU  
LAUTSPRECHER

- FEUERGESCHÜTZT
- ZEITLOS FORMSTABIL
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-SYSTEM
- **50-HZ-STABILER** ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- UNVERÄNDERTE **LAUTSPRECHER-QUALITÄT** (DEL/DLS-180/220F)
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- OPTIONAL **FEUERTOPF & EINBETONIERTOPF** ERHÄLTLICH

## TECHNISCHE DATEN:

	CLB - 180F	CLB - 220F
Lautsprecher:	6W/120mm-Breitband	10/15W Breitband mit Alu-HF-Kegel
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-6-3-1.5W
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	94 dB	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	102 dB	103 dB
Schalldruck 1W/1m <b>max:</b>	104 dB (3,5 kHz)	106 dB (3,2 kHz)
Schalldruck 6W/1m <b>max:</b>	112 dB (3,5 kHz)	114 dB (3,2 kHz)
Abstrahlverhalten:	180 ° (1,8 kHz)	180° (1,5 kHz)
Maße:	180 mm x 80 mm	220 mm x 98 mm
Deckenausschnitt:	165 mm	200 mm
Gewicht:	1 Kg	1,4 Kg
Farbe:	weiß	weiß

