

## Deckeneinbau-Lautsprecher SDL / QDL-170F in Ganzmetall-Ausführung



S  
D  
L  
-  
Q  
D  
L  
  
170F

D  
E  
C  
K  
E  
N  
E  
I  
N  
B  
A  
U  
  
L  
A  
U  
T  
S  
P  
R  
E  
C  
H  
E  
R

- FEUERGESCHÜTZT
- ZEITLOS FORMSTABIL
- EXTREM SCHNELLE MONTAGE DURCH DOPPELSCHENKEL-FEDER
- LEICHTE **DEMONTAGE** AUS EMPFINDLICHEN DECKEN
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- OPTIMIERTE ÜBERTRAGUNGS-QUALITÄT
- QDL BALLWURFGESCHÜTZT-1,5 MM STAHL

### TECHNISCHE DATEN:

	SDL - 170F	QDL - 170F
Lautsprecher:	6W/100mm-Breitband	6W/100mm Breitband /ALU-Cone
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-6-3-1.5W
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz	80-15 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	92 dB	92 dB
Schalldruck 6W/1m:	100 dB	100 dB
Maße (d x tiefe) :	170 mm x 75 mm	170 mm x 170 mm x 75 mm
Einbautiefe Flachbauweise:	49 mm	49 mm
Deckenausschnitt:	144 mm	144 mm
Gewicht:	1 Kg	1,3 Kg
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010

