



- FEUERGESCHÜTZT & **BALLWURFGESCHÜTZT**
- **BALLWURF-ZERTIFIZIERTE** VERSION NACH DIN 18032/III OPTIONAL
- DIEBSTAHLERSCHWERENDE HALTERUNG
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH **HOHEN SCHALLDRUCK**
- **SONDERGRÖßEN & SONDERFARBEN** LIEFERBAR
- **FEUCHTRAUM-VERSION** AUS ALUMINIUM ERHÄLTlich
- **2-WEGE-VERSIONEN & 10W-VERSIONEN** LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:

RG-180F

RG-220F

Lautsprecher:	10/15W Breitband mit HF-Cone	10/15W Breitband mit Alu-HF-Cone
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-6-3-1.5W
Übertragungsbereich:	120-15 000 Hz	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	96 dB	96 dB
Schalldruck 6W/1m:	104 dB	104 dB
Schalldruck 1W/1m max:	103 dB (1,5 kHz)	106 dB (3,2 kHz)
Schalldruck 6W/1m max:	111 dB (1,5 kHz)	114 dB (3,2 kHz)
Abstrahlverhalten :	180 ° (1,0 kHz)	180° (1,5 kHz)
Maße:	180 mm x 70 mm	220 mm x 100 mm
Gewicht:	1 Kg	1,4 Kg
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010

