

QUADRATISCHER-GANZMETALL-WAND/DECKENAUFBAU-LS WLQ-160F

W
L
Q

160F

A
U
F
B
A
U

V
A
N
D
A
L
I
S
M
U
S

O
P
T
I
M
I
E
R
T



- BALLWURFgeschützt durch **1,5 MM STAHL**
- **VANDALISMUS**-OPTIMIERT
- OPTIONAL **STOCHERSCHUTZ & TORX-SCHRAUBEN**
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- SPRACHOPTIMIERTE ÜBERTRAGUNGS-QUALITÄT
- **REGLER & 24-V-RELAIS** MIT EINBAU OPTIONAL ERHÄLTlich
- SONDERGRÖßEN & EDELSTAHL-VERSIONEN LIEFERBAR
- **WETTERFESTE & WETTERGESCHÜTZTE** VERSIONEN LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:

WLQ-160F

WLQ-230F (OPTIONAL)

Lautsprecher:	6W/100mm-Breitband	10/15W Breitband mit Alu-Dome
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-6-3-1.5W
Übertragungsbereich:	100-15 000 Hz	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	92 dB	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	100 dB	103 dB
Abstrahlverhalten:	180 ° (1,4 kHz)	180° (0,9 kHz) 160° (1 KHz)
Maße:	160 x 160 x 70 mm	230 x 230 x 100 mm
Gewicht:	1,8 Kg	2,5 Kg ca.
Farbe:	RAL 9010	nach Wahl

