

6-W-Kugel-Lautsprecher KL-180F / KL-250F in Ganzmetall-Ausführung



K
L

180F

250F

K
U
G
E
L

L
A
U
T
S
P
R
E
C
H
E
R

M
E
T
A
L
L

- FEUERGESCHÜTZT
- ZEITLOS FORMSTABIL
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER
- HOHE LAUTSPRECHERQUALITÄT FÜR MUSIK & SPRACHE (DEL/DLS)
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- SONDERFARBEN UND VERCHROMTE VERSIONEN LIEFERBAR
- 10-20-30-WATT & **2-WEGE**-VERSIONEN ERHÄLTlich
- SONDERVERSIONEN FÜR **WANDMONTAGE** LIEFERBAR
- DIVERSE **KABELLÄNGEN** MIT STAHL-SEELE ERHÄLTlich

TECHNISCHE DATEN:

| | KL-180F/6W | KL-250F/6W |
|-------------------------------|--------------------|---|
| Lautsprecher: | 6W/120mm-Breitband | 10/15W-160mm Breitband mit Alu-HF-Kegel |
| Leistungsaufnahme: | 100V-6-3-1.5W | 100V-6-3-1.5W |
| Übertragungsbereich: | 80-15 000 Hz | 70-18 000 Hz |
| Schalldruck 1W/1m: | 94 dB | 95 dB |
| Schalldruck 6W/1m: | 102 dB | 103 dB |
| Schalldruck 1W/1m max: | 100 dB (1,5kHz) | 102 dB (3,2 kHz) |
| Schalldruck 6W/1m max: | 108dB (1,5kHz) | 110 dB (3,2 kHz) |
| Abstrahlverhalten: | 360 ° (1,0kHz) | 360° (1,0 kHz) |
| Maße Durchmesser: | 180 mm | 252 mm |
| Gewicht: | ca. 1,5 Kg | ca. 2,5 Kg |
| Farbe: | RAL 9010 | RAL 9010 |

