

# Wetterfeste-ALU-Schallgruppen für Innen & Außen 10/20/30/40/50W

SZ-10WA

SZ-20WA

SZ-30WA

SZ-40WA

SZ-50WA

ALU



- **WETTERFEST** DURCH ALU-STRANG-GEHÄUSE & ALU-GITTER
- DAMPF/FEUCHTIGKEITSABWEISEND & STAUBFEST
- **BALLWURFGESCHÜTZT**
- HALTERUNG BALLWURFSICHER/SCHLAGFEST
- 100-VOLT-1-1/2-ANPASSUNGEN
- SONDERFARBEN BEI GRÖßEREN STÜCKZAHLEN ERHÄLTICH
- ALLE **SZ-WA-MODELLE** OHNE AUFPREIS IN **RAL 9010** LIEFERBAR



TECHN. DATEN:	SZ-10WA	SZ-20WA	SZ-30WA	SZ-40WA	SZ-50WA
Nennleistung:	10Watt	20Watt	30Watt	40Watt	50Watt
Leistungsaufnahme:	100V-10-5W	100V-20-10W	100V-30-15W	100V-40-20W	100V-50-25-12,5W
Übertragungsbereich:	100-15000 Hz	90-16000 Hz	85-16000 Hz	80-16000 Hz	70-18000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	98 dB	99 dB	100 dB	101 dB (dt. Trafo)
Schalldruck NW/1m:	105 dB	111 dB	114 dB	116 dB	118 dB
Maße (HxBxT):	320x147x110mm	370x147x110mm	510x147x110mm	610x147x110mm	610x147x110mm
Gewicht:	3 Kg	3,5 Kg	4 Kg	5 Kg	6 Kg
Farbe:	sw & RAL 9010	sw & RAL 9010	schwarz & RAL 9010	schwarz & RAL 9010	schwarz & RAL 9010

WETTERFEST

