

WAND/DECKENAUFBAU-LS WLQ-170-DC FÜR A/B LINIEN-SYSTEME



W
L
Q

170

D
C

F
Ü
R

A/B

L
I
N
I
E
N
S
Y
S
T
E
M
E

- BALLWURFGESCHÜTZT DURCH 2 x 1,25 MM STAHL
- VANDALISMUS-OPTIMIERT MIT RÜCKWAND
- 2 X VORPRÄGUNG FÜR PG-VERSCHRAUBUNG
- OPTIONAL STOCHERSCHUTZ & TORX-SCHRAUBEN
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN ÜBER KERAMIKKLEMME
- KEINE HALBIERUNG DER MEMBRAN-FLÄCHE
- BEI KURZSCHLUß IN DER KABELLEITUNG KEIN AUSFALL DES 2. SYSTEMS
- ZWEI UNABHÄNGIGE SCHWINGSPULEN-WICKLUNGEN PRO SYSTEM
- BEI HITZE-ÜBERLASTUNG EINER WICKLUNG FORTLAUFENDE FUNKTION DER ZWEITEN SCHWINGSPULE
- ZWEI UNABHÄNGIGE 100-V-ÜBERTRAGER PRO SYSTEM
- KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG AN DER MEMBRANE

TECHNISCHE DATEN:

	WLQ-170-DC	WLQ-170-DC/10
Lautsprecher:	5" / 2 x 15W Dual-Cone	5" / 2 x 15W Dual Cone
Leistungsaufnahme:	2 x 100V-6-3-1,5W	2 x 100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	80-17 000 Hz	80-17 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB
Schalldruck nW/1m:	103 dB	105 dB
Maße:	170 x 170 x 63 mm	170 x 170 x 63 mm
Gewicht:	ca. 1,8 Kg	ca. 2 Kg
Farbe:	weiß	weiß

