

Kugel-Lautsprecher KL-180F / KL-250F in A / B und DC-Ausführung



K
L

180F

250F

A/B

DC

K
U
G
E
L

L
A
U
T
S
P
R
E
C
H
E
R

- KL-180F IN **DC-VERSION** (DUALE SCHWINGSPULEN) LIEFERBAR
- KL-250F IN **DC & A/B-VERSION** LIEFERBAR
- ERMÖGLICHT VERSORGUNG DER LAUTSPRECHER ÜBER **2 GETRENNTE** KABEL-ZULEITUNGEN
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- **KEINE HALBIERUNG DER MEMBRAN-FLÄCHE** (DC-SYSTEME)
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- 50-HZ-STABILE ÜBERTRAGER
- **SONDERFARBEN** UND VERCHROMTE VERSIONEN LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:	KL-180F-DC	KL-250F-DC	KL-250F-AB
Lautsprecher:	5" / 2 x 15W-Breitband	6,5" / 2 x 15W-B-band	2 x 15W 165 x 70mm
100-V-Power-Taps:	2 x 100V-6-3-1,5W	2 x 100V-6-3-1,5W	2 x 100V-6-3-1,5W
100-V-optional:	2 x 100V-10-5-2,5W	2 x 100V-10-5-2,5W	2 x 100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz	70-18 000 Hz	70-20 000Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB	93 dB
Schalldruck 6W/1m:	103 dB	103 dB	101 dB
Maße Durchmesser:	180 mm	252 mm	252 mm
Gewicht:	ca. 1,7 Kg	ca. 2,7 Kg	2,7 Kg
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010

