

2-WEGE-BASS-REFLEX-Deckeneinbau-LS LOUNGE-200T/250T



L
O
U
N
G
E

200T

250T

20W

30W

60W

2

W
E
G
E

B
A
S
S

R
E
F
L
E
X

- HOCHWERTIGE MUSIK-ÜBERTRAGUNG
- GEEIGNET FÜR BARS, RESTAURANTS, LOUNGES & FOYERS
- HIGH-END-KOAXIAL-LAUTSPRECHER MIT HOCHTON-HORN
- SPEZIELL GEFALTETES/GEDÄMMTES **BASS-REFLEX-GEHÄUSE**
- 100-VOLT-ABGRIFFE ÜBER DREHSCHALTER
- 70V-ABGRIFFE (Lounge-250T) & 8-OHM-ANSCHLUß
- **60-WATT-8-OHM-VERSION MIT 50-W-EXTERN-ÜBERTRAGER ERHÄLTLICH**
- **BASS-REFLEX-GEHÄUSE UND FRONTGITTER AUS METALL**
- EINBAURING AUS SCHWER ENTLAMMBAREM ABS-KUNSTSTOFF
- ZUGENTLASTUNG, FALLSICHERUNGS-ÖSE & KLEMMTERMINAL (LOUNGE-250)

TECHN. DATEN: LOUNGE-200T/30T LOUNGE-250/30T LOUNGE-250/60 LOUNGE-250/60T

Nennleistung:	30 Watt	30 Watt	60 Watt	60 Watt
Lautsprecher:	100-mm-KOAX	165-mm-KOAX	165-mm-KOAX	165-mm-KOAX
Leistungsaufnahme:	100V-30-20-10-5W	100V-30-15-7,5W	8 Ohm	100V-50-25-12,5W ext
Niederohmig:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Übertragungsbereich:	80-20000 Hz	60 – 22000 Hz	60-22000 Hz	60-22000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	89 dB	90 dB	90 dB	90 dB
Schalldruck NW/1m:	103 dB	105 dB	108 dB	107 dB
Abstrahlverhalten:		140°-1kHz/75°-4KHz	140°-1kHz/75°-4KHz	140°-1kHz/75°-4KHz
Deckenausschnitt:	165 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Maße:	203 x 182 mm	250 x 208,5 mm	250 x 208,5 mm	250 x 208,5 mm
Gewicht:	1,5 Kg	3,6 Kg	3,1Kg	4 Kg
Farbe:	weiß	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016

