

15W-ABS-DRUCKKAMMER-LAUTSPRECHER VOICE-15T

V
O
I
C
E

1
5
T

A
B
S

D
R
U
C
K
K
A
M
M
E
R

L
A
U
T
S
P
R
E
C
H
E
R



- **HOHER SCHALLDRUCK**
- 111 dB 1W/1M PEAK (2KHz) / 123,5dB 15W/1M PEAK (2KHz)
- **EASE & ULYSSES-DATEN** VON AUDIO & ACOUSTICS CONSULTING
- ÜBERDURCHSCHNITTLICHES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNISS
- ÜBERDURCHSCHNITTLICH HOHE **SPRACHVERSTÄNDLICHKEIT**
- **V2A-SCHRAUBEN**
- WETTERFEST & STAUBFEST **IP-66**
- WITTERUNGSBESTÄNDIGES **ABS-GEHÄUSE**
- VIER **100-VOLT-LEISTUNGSABGRIFFE**
- FÜNF **70-VOLT-LINIEN** UND EIN **8-OHM-ABGRIFF** VERFÜGBAR
- ALLE ABGRIFFE ÜBER ZURÜCKGESETZTEN **DREH-SCHLITZSCHALTER**

TECHNISCHE DATEN:

VOICE-15T

Nennleistung:	15 Watt
Leistungsaufnahme 100-V:	100V-15-7,5-3,75-1,9W
Leistungsaufnahme 70-V:	70V-15-7,5-3,75-1,9-0,95W
Übertragungsbereich:	320-8 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	110 dB 111,5dB-Peak/2KHz
Schalldruck 15W/1m:	121,5dB 123,5dB-Peak/2KHz
Maße:	200 mm x 235 mm
IP-Schutzgrad:	IP-66
Gewicht:	1,3 Kg
Farbe:	weiß / analog 9010

