

DLS-265-AB & WHL-250-AB mit 2 separaten Liniensystemen A / B

W
H
L

250
A/B

D
L
S

265
A/B



- **ZWEI UNABHÄNGIGE** LAUTSPRECHER PRO SYSTEM
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** 100-VOLT ÜBERTRAGER
- ERMÖGLICHT VERSORGUNG DES LAUTSPRECHERS ÜBER **2 GETRENNTE** KABEL-ZULEITUNGEN
- BEI AUSFALL EINER LINIE FORTLAUFENDE FUNKTION DES ZWEITEN LAUTSPRECHER-SYSTEMS
- **50-HZ-STABILE** ÜBERTRAGER
- **BERÜHRUNGSSICHERE** 100-V-ANPASSUNGEN ÜBER WAGO-STECKKLEMME
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR
- **SONDERFARBE & FEUCHTRAUM-VERSION** BEI **DLS-265-AB** OPTIONAL
- OPTIONAL RG-220F / LAMPRODYN-200 / SZ-20-WA IN AB-VERSION

A / B

TECHNISCHE DATEN:

DLS-265-AB

WHL-250-AB

Lautsprecher:	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W oder 10-5-2.5W	100V-6-3-1.5W o. 10-5-2.5W
Übertragungsbereich:	70-20000 Hz	70-20000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	93 dB	93 dB
Schalldruck 6W/1m:	101 dB	101 dB
Maße:	265 mm x 90 mm (DA:240mm)	255 x 195 x 85 mm
Gewicht:	2 Kg	2,2 Kg
Material:	Metall	MDF / Metall-Gitter
Farbe:	RAL 9010	weiß
optional:	Feuertopf FT-265F	

L
I
N
I
E
N
S
Y
S
T
E
M
E

