

20/30-WATT-ABS-KUGEL-LS KA-270 BREITBAND & ZWEI-WEGE



K
A
2
7
0

20W

30W
II

- 20-10-5W-BREITBAND-STANDARD-VERSION
- 30-15-7,5W / 20-10-5W / 10-5-2,5W II-WEGE-VERSION OPTIONAL
- TRADITIONELLE DLS-220F 95dB 1W/1M VERSION LIEFERBAR
- SCHLAGFESTES ABS-GEHÄUSE
- 5 METER ANSCHLUSSKABEL MIT STAHLSEELE
- METALL-FRONTGITTER
- HOCHWERTIGE **MUSIK-ÜBERTRAGUNG** (II-WEGE-VERSION)
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK (II-WEGE-VERSION)
- **SONDERFARBEN & VERCHROMTE** VERSIONEN LIEFERBAR (KL-250F)
- KERAMIKKLEMMER MIT THERMOSICHERUNG OPTIONAL ERHÄLTlich

K
U
G
E
L

L
A
U
T
S
P
R
E
C
H
E
R

TECHNISCHE DATEN:	KA-270	KA-270/II-WEGE
Lautsprecher:	20W 6,5" Breitband	30W-6,5" 2-Wege-System
Leistungsaufnahme:	100V-20-10-5W	100V-30-15-7,5W oder 100V-20-10-5W oder 10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	100-15 000 Hz	55-20 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	92 dB	94 dB
Schalldruck 20W/1m:	105 dB	109 dB
Abstrahlverhalten:	180 °	180° (1,7 kHz)
Maße (d):	270 mm d / 230 mm (Höhe)	270 mm d / 230 mm (Höhe)
Gewicht:	1,6 Kg	2,3 Kg
Material:	ABS-Gehäuse & Metallgitter	ABS-Gehäuse & Metallgitter
Farbe:	weiß	weiß

