



**R
G**

**220
A/B**

**R
G**

**180
DC**

A / B

**L
I
N
I
E
N**

**L
S**

**S
Y
S
T
E
M
E**

- **ZWEI UNABHÄNGIGE LAUTSPRECHER PRO SYSTEM (RG-220-AB)**
- **ZWEI UNABHÄNGIGE SCHWINGSPULEN PRO SYSTEM (RG-180-DC)**
- **ZWEI UNABHÄNGIGE 100-VOLT ÜBERTRAGER**
- **ERMÖGLICHT VERSORGUNG DES LAUTSPRECHERS ÜBER 2 GETRENNTE KABEL-ZULEITUNGEN**
- **BEI AUSFALL EINER LINIE FORTLAUFENDE FUNKTION DES ZWEITEN LAUTSPRECHER-SYSTEMS**
- **50-HZ-STABILE ÜBERTRAGER**
- **BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN**
- **OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR**
- **SONDERFARBE & FEUCHTRAUM-VERSION OPTIONAL**

TECHNISCHE DATEN:

RG-220-AB

RG-180-DC

Lautsprecher:	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange	6,5" / 2 x 15W mit HF-Cone
Leistungsaufnahme:	2 x 100V-6-3-1.5W	2 x 100V-6-3-1.5W
Übertragungsbereich:	80-20.000 Hz	80-16.000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	93 dB	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	101 dB	103 dB
Maße:	220 mm x 100 mm	180 x 70 mm
Gewicht:	1,40 Kg	1,80 Kg
Material:	Metall	Metall
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010
optional:		Ballwurf-Version

