



KUGEL-LAUTSPRECHER IN DC-VERSION FÜR A/B-LINIEN-SYSTEME



- KEINE HALBIERUNG DER MEMBRAN-FLÄCHE
- BEI KURZSCHLUß IN DER KABELLEITUNG KEIN AUSFALL DES 2. SYSTEMS
- ZWEI UNABHÄNGIGE SCHWINGSPULEN-WICKLUNGEN PRO SYSTEM
- BEI HITZE-ÜBERLASTUNG EINER WICKLUNG FORTLAUFENDE FUNKTION DER ZWEITEN SCHWINGSPULE
- ZWEI UNABHÄNGIGE 100-V-ÜBERTRAGER PRO SYSTEM
- KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG AN DER MEMBRANE
- LAUTSPRECHERSCHUTZ DURCH SPEZIAL-SCHWINGSPULEN
- FEUERGESCHÜTZT / SCHWER ENTFLAMMBAR
- GEBÜRSTETER EDELSTAHL-LOOK LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:

	KA-180-DC	KM-180-DC/KM-180-DC-CHD
Lautsprecher:	5" / 2 x 15W-Breitband	5" / 2 x 15W-Breitband
Leistungsaufnahme:	2 x 100V-6-3-1,5W	2 x 100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-17 000 Hz	80-17 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	103 dB	103 dB
Abstrahlverhalten:	180° (1 kHz)	180° (1kHz)
Maße (d):	180 mm d /155 mm (Höhe)	180 mm
Gewicht:	1,4 Kg	1,9 Kg
Farbe:	weiß	weiß / Edelstahl-Look gebürstet



K
U
G
E
L

K
M

1
8
0

K
A

1
8
0

D
C

F
Ü
R

A
/
B

S
Y
S
T
E
M
E