

WLA-230-AB WAND/DECKENAUFBAU-LS mit 2 separaten Liniensystemen A / B



W
L
A

230
A/B

A / B

L
I
N
I
E
N
S

S
Y
S
T
E
M
E

- **ZWEI UNABHÄNGIGE** LAUTSPRECHER PRO SYSTEM
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** 100-VOLT ÜBERTRAGER
- **SEHR SCHNELLE MONTAGE** DURCH SCHNAPP-GITTER
- ERMÖGLICHT VERSORGUNG DES LAUTSPRECHERS ÜBER 2 GETRENNTE KABEL-ZULEITUNGEN
- BEI AUSFALL EINER LINIE **FORTLAUFENDE FUNKTION** DES ZWEITEN LAUTSPRECHER-SYSTEMS
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR
- SONDERFARBE & FEUCHTRAUM-VERSION, REGLER / RELAIS OPTIONAL
- **WLA-AB-EN-5424-ZERTIFIZIERTE VERSION OPTIONAL ERHÄLTlich:**
BESTELLNUMMER DER EN-VERSION:
WLA-230-AB/EN-5424
 CPD-NR: 1293-CPD-0230

TECHNISCHE DATEN:	WLA-230-AB	WLA-230-AB/10
Lautsprecher:	2 x 15W 120 x 70-mm	2 x 15W 120 x 70-mm
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-10-5-2.5W
Übertragungsbereich:	80-20 000 Hz	80-20 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	93 dB	93 dB
Schalldruck 6W/1m:	101 dB	103 dB
Maße:	247 x 198 x 77 mm	247 x 198 x 77 mm
Gewicht:	1,40 Kg	1,60 Kg
Material:	ABS / Metall-Gitter	ABS / Metall-Gitter
Farbe:	ähnlich RAL 9010	ähnlich RAL 9010

