

HIGH QUALITY ABS/V2A Druckkammer-LS HC-10T/HC-15T/HC-30T



H
C
10T

H
C
15T

H
C
30T

- EASE & ULYSSES-DATEN VON AUDIO & ACOUSTICS CONSULTING (HC-15/30)
- 15W-SPL: **120,5dB / 122,5dB Peak** / 30W-SPL: **125dB / 126,5dB Peak**
- **V2A-BEFESTIGUNGSBÜGEL & SCHRAUBEN**
- WETTERFEST & STAUBFEST **IP-56**
- WITTERUNGSBESTÄNDIGES, KRATZUNEMPFLINDLICHES **ABS-GEHÄUSE**
- VIER **100-VOLT-LEISTUNGSABGRIFFE** ÜBER **DREH-SCHLITZSCHALTER**
- VIER **70-VOLT-ABGRIFFE**
- **20-OHM-ABGRIFFF** VERFÜGBAR
- **HC-15T-EN5424-ZERTIFIZIERTE VERSION OPTIONAL ERHÄLTlich:**
BESTELLNUMMER DER EN-VERSION:
HC-15T/EN-5424 (TYP-B / WETTERFEST FÜR AUßENBEREICH ZERTIFIZIERT)
CPD-NR: 1293-CPD-0247 / (3 x 100-V-Abgriff über Kabel & Dose)

10W

15W

30W

TECHN. DATEN:	HC-10T	HC-15T	HC-30T
Nennleistung:	10-Watt	15-Watt	30-Watt
Abgriffe 100-V:	10-5-2,5-1,25W	15-7,5-3,75-1,9W	30-20-10-5W
Abgriffe 70-V:	5-2,5-1,25-0,62W	7,5-3,75-1,9-0,95W	15-10-5-2,5W
Niederohmig:	20-Ohm	20-Ohm	20-Ohm
Übertragungsbereich:	330-10000Hz	280-10 000 Hz	250-11 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	108 dB	109 dB / 111dB-Peak (2KHz)	110 dB / 111,5dB Peak (1,8KHz)
Schalldruck max 1m:	118dB	120,5dB / 122,5dB Peak	125 dB / 126,5dB Peak (1,8KHz)
Schutzgrad:	IP-56	IP-56	IP-56
Maße:	142 mm x 208 mm	205 mm x 275 mm	240 mm x 300 mm
Gewicht:	1,8 Kg	2 Kg	2,3 Kg
Farbe:	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau

D
R
U
C
K
K
A
M
M
E
R

