



CLB-220FT/10W-II/EN5424

EN 54-24 Deckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 10 Watt Leistung und 2-Wege-Technik

EN
54-24



TECHNISCHE DATEN

CLB-220FT/10W-II/EN5424

Lautsprecher:	165mm - 2-Wege-System
Leistungsaufnahme:	100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	70-20 000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	80 dB
Schalldruck max 10W/4M:	91 dB
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	102 dB (3,1 kHz)
Schalldruck 10W/1M max. EASE/Ulysses:	112 dB (3,1 kHz)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/126°/66°
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/126°/66°
Maße:	220 mm x 115 mm mit FT
Deckenausschnitt:	200 mm
Geeignete Deckenstärke:	1 mm - 35 mm
Gewicht:	1,6 kg
Material:	Metall
Farbe:	weiß
Zertifikats-Nr.:	1293-CPD-0310
Bestell-Nr.:	CLB-220FT/10W-II/EN5424





- Hochwertiges 2-Wege-System für gehobene ELA-Anwendungen
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklebmasse & Thermosicherung lieferbar

- Für noch bessere Musikwiedergabe empfehlen wir unsere LOUNGE und ESL Modelle mit Bass-Reflex-System.

CLB-220FT/10W-II/EN5424

EN 54-24 Deckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 10 Watt Leistung und 2-Wege-Technik

Abstrahlverhalten



Messmethode	Achse	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
EN 54-24	HOR	180°	180°	126°	66°
EN 54-24	VER	180°	180°	126°	66°
EASE/Ulysses	HOR	180°	180°	90°	50°
EASE/Ulysses	VER	180°	180°	90°	50°


CLB-220FT/10W-II/EN5424

EN 54-24 Deckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 10 Watt Leistung und 2-Wege-Technik



Elektroakustische Komponenten

Isobaren-Diagramm



1293

Elko Schmid GmbH & Co. KG
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

12

DoP: 498058129314-ICS-PN-0001

EN 54-24

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

CLB-220-FT/10W-II/EN5424

Vorgesehene Option:
Typ A