


DLS-180F

Deckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 6 Watt Leistung

**TECHNISCHE DATEN****DLS-180F**

Lautsprecher:	120 mm - Breitband
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	94 dB
Schalldruck 6W/1M:	102 dB
Schalldruck 1W/1M max.:	104 dB (3,5 kHz)
Schalldruck 6W/1M max.:	112 dB (3,5 kHz)
Abstrahlverhalten:	180° (1,8 kHz)
Maße:	180 mm x 80 mm
Deckenausschnitt:	165 mm
Geeignete Deckenstärke:	1 mm - 35 mm
Gewicht:	1 kg
Material:	Metall
Farbe:	RAL 9010 / opt. RAL Classic

- Zeitlos formstabil
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Feuertopf & Einbetoniertopf erhältlich
- Sonderfarben & Feuchtraumversion optional
- 2-Wege & 10/20W & 8 Ohm-Versionen lieferbar
- Keramikkleme & Thermosicherung lieferbar